

NICCABI倶楽部 No.88

今回はコンセントラインをご紹介致します。

100Vコンセントライン スリムタイプ

定格 20A 125V
定格 15A 125V



特長

【スリムボディ】



ワイド46mmのスリムタイプ

【アルミボディ】



軽量かつ頑丈なボディ

【LED表示】




通電表示LEDを標準装備。
※30A仕様は各系統に表示

定格 30A(15A 2系統)125V
※安全ブレーカ×2



【低背化設計】



ブレーカ部の厚み60mm
コンセント部の厚み28.5mm

【結線部クリアカバー採用】



端子台は結線状態が一目で分かる
クリアカバー仕様
※脱落防止のネジ固定タイプ

【安全フレーカ搭載】



誤作動防止のハンドルカバー付
※30A仕様はブレーカ
(15A又は20A)×2搭載
※15A/20A仕様はブレーカ付
仕様のみ搭載

※ラック取付にはCBアングルが必要となります
位置を選ばずどこでも取付可能！

100Vコンセントライン スライドレールタイプ



拡大

※ラック取付にCBアングル不要！
ヨコハリに取付可能！（ラックの高さや
コンセントの口数によってはスライドできる範囲が異なります）

特長

【取付金具】



取付金具は対面にも取付可能
取付金具をスライドさせることで取付ピッチを自由に設定可能



【低背化設計】



ブレーカ部の厚み61mm
コンセント部の厚み29.5mm

【安全フレーカ搭載】



誤作動防止のハンドルカバー付
※30A仕様はブレーカ×2搭載
(15A又は20A)
※15A/20A仕様はブレーカ
×1搭載(ブレーカ付仕様のみ)

ニッキヤビ株式会社
〒211-0051
川崎市中原区宮内2-5-8
TEL:044-766-2111 / FAX:044-777-9000

NICCABI®

http://www.niccabi.co.jp
✉ niccabi@niccabi.co.jp

